

I N N O E C O R

F O A M L A C

Burlete especial para pintar

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Fácil colocación.
- Perfecto acabado en la arista.
- Sin residuos de pegamento.
- Con papel protector.



RAPIDEZ EN SU COLOCACION

Por la forma plana de la espuma semirígida se coloca en la arista de una manera muy fácil y rápida.

PERFECTO ACABADO EN LA ARISTA



Por la manera de acoplarse en el borde de la chapa, la pintura no entra en el interior, sino que queda perfectamente esfumada en el borde de la arista inapreciable a la vista.

SIN RESIDUOS DE PEGAMENTO

El pegamento está preparado para que al aplicarle calor en la cabina éste no se descomponga y no deje residuos de pegamento en la chapa, como ocurre con otros burletes.

CON PAPEL PROTECTOR

Lleva provisto en la cara del pegamento un papel con el fin de proteger a éste de la contaminación producida en los procesos de lijado en los talleres, para que no pierda fuerza de adherencia en su colocación.



Innoecor, S.L.

Poligono de Maqua 33418 Aviles (Asturias) SPAIN

Tfno. 656 973361 - Fax. 984 835130

e-mail: info@innoecor.com

www.innoecor.com